

型号	压力	流量	最大频率	软管尺寸	功率	毛重	NPS-MS	NPS-MP	NPS-MM
	BAR	L/h	次/分钟	内径/外径	W	kg	市场价	市场价	市场价
0107-PNN	7	1	120	4 / 6	25	2.6	1090	1800	1800
0207-PNN	7	2							
0307-PNN	7	3							
0605-PNN	5	6							
0903-PNN	3	9							
0907-PNN	7	9	160	4 / 6	50	2.9	1250	2000	2000
1207-PNN	7	12							
1503-PNN	3	15							
2003-PNN	3	20	180						
功能描述	手动调节						√	√	√
	数字显示						√	√	√
	液位接口							√	√
	脉冲调节							√	√
	4-20mA 信号控制								√
编码规则	NPS-MS0107-PNN								
NPS	Neptune S 系列电磁驱动计量泵								
MS	手动调节、数字显示								
MP	手动调节、数字显示、液位接口、脉冲调节								
MM	手动调节、数字显示、液位接口、4-20mA 信号控制								
0107	流量、压力								
P	泵头材质 PP、单向阀体 PP、阀球 Ceramic、隔膜 PTFE								
N	安装件：入口 2 米 PVC φ4x6 软管，出口入口 2 米 PE φ4x6 软管(标准配置)，标准配置 2mPVC软管，2mPE 软管，PP 材质底阀和注射阀								
N	标准电源 220VAC/50 Hz								

型号	BAR	L/h	kw	PVC	PVDF	SUS316
NPAG0002	12	2	0.12	2894	4578	4584
NPAG0005	12	4	0.12	3016	4692	4700
NPAG0010	12	8	0.12	3492	4806	4810
NPAG0025	12	22	0.12	3662	5034	5035
NPAG0050	10	44	0.12	3890	5264	5270
NPAG0090	5	80	0.12	4800	7324	7325
NPAG0120	3.5	120	0.12	5034	7554	7560
NPAG0170	3.5	170	0.12	4738	7782	7785
NPBG0025	10	25	0.25	4366	6584	6600
NPBG0050	10	50	0.37	4348	6812	6835
NPBG0090	7	85	0.25	4916	8340	8340
NPBG0120	7	115	0.25	5010	8576	8590
NPBG0170	7	170	0.25	5642	8810	8850
NPBG0240	7	235	0.25	5734	9042	9050
NPBG0330	5	315	0.25	5880	9560	9560
NPBG0400	5	400	0.25	6592	10016	10020
NPBG0500	5	500	0.25	6798	10536	10600
NPCG0330	10	330	0.55	12024	14430	14430
NPCG0400	7	415	0.55	13616	15990	15990
NPCG0500	7	445	0.55	13766	17550	17550
NPCG0600	7	550	0.55	14638	19110	19110
NPCG0700	5	660	0.55	15510	20670	20670
NPCG1000	4	1000	0.55	15600	24008	24010
NPCG1200	4	1200	0.75	16524	25694	25700
NPCG1400	4	1400	0.75	20840	27378	27400
NPCG1800	4	1750	0.75	19656	31486	31500
功能描述	手动调节					
标准电源：380V，50Hz 三相 特别说明： 1.NPA 系列不提供防爆电机 2.如需变频、防爆等特殊要求电机请咨询产品经理 3.库存没有型号产品价格请咨询产品经理						